

# MSI Eco Series

## 智慧 AC 充電樁



	Eco Life				Eco Premium			
需求電壓	單相 200 - 240 Vac							
接線方式	L / N / PE							
充電功率	7 kW	11 kW		7 kW	11 kW			
充電電流	32 A	48 A		32 A	48 A			
充電接口	Type 1 (SAE J1772) / Type 2 (IEC 62196) / NACS 充電槍							
槍線長度	5 m / 7.5 m							
尺寸 (寬 x 高 x 深)	20.4 x 35.1 x 12.8 cm							
重量	3.5 kg (不含充電槍)							
顏色	冷霧白 / 泰坦灰							
認證	經濟部標檢局 RPC 安全驗證 證書號碼: CI33406008D030 系列型號: MS-C802							
<b>操作介面</b>								
身份驗證	App, RFID 卡 (ISO/IEC 14443-A, MIFARE), 隨插即充				App, RFID 卡 (ISO/IEC 14443-A, MIFARE), 隨插即充, QR 掃碼			
顯示方式	環形狀態燈				環形狀態燈, 5吋彩色螢幕			
<b>通訊能力</b>								
網路連線	藍牙, 乙太網路, WiFi, RS485; 4G LTE (選配)							
後台通訊	無 OCPP	OCPP 1.6J 可升級 OCPP 2.0.1	無 OCPP	OCPP 1.6J 可升級 OCPP 2.0.1	無 OCPP	OCPP 1.6J 可升級 OCPP 2.0.1	無 OCPP	OCPP 1.6J 可升級 OCPP 2.0.1
<b>保護機制</b>								
RCD漏電斷路器	48 A 需外接 Type B RCD 漏電斷路器 <48 A 需外接 Type A RCD 漏電斷路器 · 搭配內建 RDC-DD 直流漏電偵測器							
冷負載啟動延遲	隨機延遲啟動斷電後恢復充電							
上游斷路器	依法規							
電氣保護	突波保護, 接地偵測, 欠壓保護, 過壓保護, 過流保護 控制訊號異常, 過溫保護, 繼電器異常偵測							
電表精度	1%							
<b>作業環境</b>								
操作溫度	-30 至 55°C							
冷卻方式	自然冷卻							
IP / IK 防護等級	IP65, IK08; IP67 (充電槍)							
鹽霧耐腐蝕測試	IEC60068-2-11, ASTM B117							
濕度	< 95% 相對溼度, 無凝結							
海拔高度	3,000 m							
安裝方式	壁掛; 立柱(選配)							



微星科技股份有限公司

📍 235 新北市中和區立德街69號 📞 02-3234-5599 ✉ evse@msi.com



evse.msi.com